

Fugatrice **Rev – FG2**

Compatta e leggera progettata per fugature e iniezioni



Informazioni
tecniche



Technical
information





Fugatrice

Rev – FG2

Fugatrice compatta e maneggevole, ideale per piccole applicazioni

Larghezza
55 cm

Lunghezza
86 cm

Altezza
73 cm

Peso
65 Kg

Capienza vasca
40 litri

La FG2 è una macchina compatta e leggera, progettata per fugature e iniezioni. Grazie alla sua precisione costante, garantisce finiture di alta qualità su pietra a vista e mattoni faccia a vista, adattandosi anche a lavorazioni più grossolane. Disponibile in due versioni - **FG2 Standard** e **FG2 Potenziata** - rappresenta l'evoluzione della FG1, migliorandone prestazioni, versatilità e facilità d'uso. La vasca da 40 litri la rende ideale anche per lavorazioni gestibili da un solo operatore.

Kit AIR

- Spruzzatura di intonachini colorati
- Applicazione con pistola apposita per piccole intonacature

Kit Iniezioni

- Trasforma la FG2 in una macchina per pompaggio di materiali fluidi destinati a interventi di consolidamento e ripristino murature interne.

Prevalenza

FG2 Standard Prevalenza verticale	fino a 6 m
FG2 Potenziata Prevalenza verticale	fino a 10 m

Prestazioni

FG2 Standard Distanza di pompaggio	fino a 15 m (con materiali idonei)
FG2 Potenziata Distanza di pompaggio	fino a 30 m (con materiali idonei)

Granulometria

FG2 Standard Granulometria lavorabile	fino a 3 mm
FG2 Potenziata Granulometria lavorabile	fino a 6 mm

Dotazione

Tubo materiale da 7 m	SI
Cavo comando da 7 m	SI
Pistola per fugatura con ugelli di ricambio	SI
Kit chiavi cassetto	SI
Documentazione e manuale d'uso	SI

Applicazioni

Fugature su pietra a vista	SI
Fugature su mattoni faccia a vista	SI
Riempimento tra mattoni grezzi	SI
Iniezioni a pressione	Con kit opzionale