







**Technical** information







## **INTONACATRICE**

## Rev - Dry 220 volt

Accompagna ogni lavoro con precisione, agilità e affidabilità assoluta.











Prevalenza verticale	Fino a 16-18 m (con materiali idonei, corretta configurazione e potenza elettrica)
Prestazioni	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Portata	Fino 0- 25 L/min (materiali idonei, corretta configurazione)
	Tillo o 25 Ejillil (material idolici, confetta comiguiazione)
Granulometria	
Granulometria	lavorabile 0-4 mm
Pressione	
Pressione massima	da 0 a 25 bar
Distanza di pompaggio	Fino a 40 m di tubo
Dotazione	
Tubo materiale da 15 m	SI
Tubo aria da 16 m	S
Pistola da intonaco	SI
Polmone e vite	Si
Prolunga elettrica 220 V da 20 m	SI
Impianto acqua	S
Compressore	SI
Kit chiavi e cassetto porta attrezzi	SI
Applicazioni	-
	SI
Intonaci premiscelati	SI
Livellanti/ autolivellanti	SI
Betoncini	SI
Deumidificanti	SI
Tixotropici	
Stesura collante per cappotto su pannello (pannellature)	SI
Fugature/ stuccature	SI
Iniezioni a pressione	SI