

Intonacatrice

Rev - FG3 220 volt

Intonacatrice ad alte prestazioni, versatile e compatta



Informazioni
tecniche



Technical
information





INTONACATRICE

Rev – FG3 220 volt

Intonacatrice ad alte prestazioni, versatile e compatta

Larghezza
67 cm

Lunghezza
160 cm

Altezza
Carico 60 cm - Top 94 cm

Peso
160 Kg

Capienza vasca
4 Sacchi da 25 Kg

La FG3 220V è un'intonacatrice ad alte prestazioni, versatile e compatta, adatta a una vasta gamma di materiali, dagli intonaci premiscelati a quelli tradizionali. La macchina è facilmente trasportabile grazie alla possibilità di smontarla in più parti. Oltre alla funzione di intonacatrice, la FG3 220V può essere utilizzata per trasporto di materiali fluidi, Fugature, livellanti, pannellatura del cappotto, spruzzatura di rasante, fugature e iniezioni a pressione.

Prevalenza

Prevalenza verticale

Fino a 15-20 m (con materiali idonei e corretta configurazione)

Prestazioni

Portata

0-25 L/min (in base a rotore e statore, corretta configurazione e materiali idonei)

Granulometria

Granulometria

lavorabile 0-6 mm

Pressione

Pressione

da 0 a 25 bar

Distanza di pompaggio

Fino a 40 m di tubo (con materiali idonei e corretta configurazione)

Dotazione

Tubo materiale speciale da 15 m

SI

Tubo aria da 16 m

SI

Prolunga cavo elettrico 220 V da 20 m

SI

Pistola per intonaco

SI

Vaglio vibrante per tradizionale in betoniera

SI

Kit chiavi e cassetto portaoggetti

SI

Applicazioni

Materiali livellanti / autolivellanti

SI

Pannellatura e posa colla su cappotto

Kit Opzionale

Rasatura e spruzzatura di intonachino

Kit Opzionale

Fugature di ogni tipo (pietra a vista, pietra grezza, riempimenti)

Kit Opzionale

Iniezioni a pressione per consolidamenti interni

Kit Opzionale

Trasporto di materiali fluidi autolivellanti/ livellanti

SI