







Technical information







## **INTONACATRICE**

## Rev – Kompakta 1 220 volt

Gestisci con una sola macchina posa, rasatura e intonachino di finitura.











Prevalenza verticale	Fino a 15/20 mt (con materiali idonei e corretta configurazione)
Prestazioni	
Portata	0-25 L/min (in base a rotore e statore, configurazione macchina e materiale adatto)
Granulometria	
Granulometria lavorabile	0-4 mm
Pressione	
Pressione massima	da 0 a 25 bar
Distanza di pompaggio	Fino a 40 m di tubo
Dotazione	
Tubo materiale speciale da 15 m	SI
Tubo aria da 16 m	SI
Pistola per nebulizzazione rasante/intonachino	SI
Pistola per posa colla su pannello	SI
Compressore bicilindrico integrato nel telaio	SI
Cavo elettrico 220 V da 20 m	SI

Pressione	
Pressione massima	da 0 a 25 bar
Distanza di pompaggio	Fino a 40 m di tubo
Dotazione	
Tubo materiale speciale da 15 m	SI
Tubo aria da 16 m	SI
Pistola per nebulizzazione rasante/intonachino	SI
Pistola per posa colla su pannello	SI
Compressore bicilindrico integrato nel telaio	SI
Cavo elettrico 220 V da 20 m	SI
Polmone vite per rasatura e pannellatura	SI
Secchio da cantiere per accessori (40 l)	SI
Tubo da 2 m per pulizia finale della macchina	SI
Applicazioni	
Posa della colla su pannelli per cappotto (pannellatura)	SI
Rasatura	SI
Spruzzatura dell'intonachino colorato	SI
Intonaci premiscelati	si con kit apposito
Materiali livellanti / autolivellanti	si con kit apposito
Fugature	si con kit apposito
Iniezioni a pressione	si con kit apposito