

Intonacatrice **Rev - Vario 220 volt**

Intonacatrice ad alte prestazioni, versatile e compatta



Informazioni
tecniche



Technical
information





INTONACATRICE

Rev – Vario 220 volt

Intonacatrice ad alte prestazioni, versatile e compatta

Larghezza
74 cm

Lunghezza
180 cm

Altezza
Carico 65 cm - Top 97 cm

Peso
170 Kg

Capienza vasca
6 Sacchi da 25 Kg

La Vario 220V è un intonacatrice ad alte prestazioni, versatile e compatta, adatta a una vasta gamma di materiali, dagli intonaci premiscelati a quelli tradizionali.

La macchina è facilmente trasportabile grazie alla possibilità di smontarla in più parti.

Oltre alla funzione di intonacatrice, la Vario 220V può essere utilizzata per trasporto di materiali fluidi, fugature, livellanti, pennellatura del cappotto, spruzzatura di rasante, fugature e iniezioni a pressione.

La Vario è dotata di una pompa dell'acqua maggiorata a tre vie, utilizzabile con rete idrica o cisterna esterna (es. 1.000 L). Le tre funzioni principali consentono lo spegnimento, la pulizia del circuito e la modalità autoadescente per l'aspirazione diretta.

Un sistema semplice e affidabile, progettato per garantire continuità e precisione di lavoro in ogni condizione.

Prevalenza

Prevalenza verticale

Fino a 15-20 m (con materiali idonei e corretta configurazione)

Prestazioni

Portata

0-25 L/min (in base a rotore e statore, corretta configurazione e materiali idonei)

Pressione

Pressione

da 0 a 25 bar

Distanza di pompaggio

Fino a 40 m di tubo (con materiali idonei e corretta configurazione)

Dotazione

Tubo materiale speciale da 15 m	SI
Tubo aria da 16 m	SI
Prolunga cavo elettrico 220 V da 20 m	SI
Pistola per intonaco	SI
Vaglio vibrante per tradizionale in betoniera	SI
Kit chiavi e cassetto porta oggetti	SI

Applicazioni

Materiali livellanti/autolivellanti	SI
Pannellatura e posa colla su cappotto	Kit Opzionale
Rasatura e spruzzatura di intonachino	Kit Opzionale
Fugature di ogni tipo (pietra a vista, pietra grezza, riempimenti)	Kit Opzionale
Iniezioni a pressione per consolidamenti interni	Kit Opzionale
Trasporto di materiali fluidi autolivellanti/ livellanti	SI