

REV
★★★★

per premiscelati,
autolivellanti
e fugature



FG3 220 VOLT
Intonacatrice
premiscelati,
tradizionali,
autolivellanti,
fugature e ignezioni



KOMPATTA 220 VOLT
Intonacatrice
colle cappotti,
intonaci, autolivellanti
e fughe

Italy • Tel. 0444 977061
tazzatricirev.com

Mescolatore

Rev - Tornado 220 volt

Mescolatore a ciclo continuo per malte e materiali premiscelati



Informazioni
tecniche



Technical
Information





MESCOLATORE

Rev - Tornado 220 volt

Mescolatore a ciclo continuo per malte e materiali premiscelati

 **Larghezza**
64 cm

 **Lunghezza**
150 cm

 **Altezza**
95 cm / 105 cm

 **Peso**
100 Kg

 **Trasmissione**
A cinghia (per partenze morbide e minore stress meccanico)

 **Motore**
Elettrico elettrico monofase da 3 hp

Progettato per l'uso intensivo in cantiere, offre prestazioni eccezionali, costanti, affidabilità operativa e ampia compatibilità di materiali. Disponibile con o senza pompa autoadescante. Le zone meccaniche di rotazione sono protette da chiusure resistenti a leva e la macchina può essere posizionata in verticale per agevolarne il trasporto.

Prestazioni

Produzione massetto semi-asciutto 50 kg/min	SI
Premiscelato in sacco 35-40 kg/min	SI
Malte in sacco per sottofondo 35-40 kg/min	SI
Malte in sacco per muratura per muratura 35-40 kg/min	SI
Malte in sacco per intonacatura 35-40 kg/min	SI
Argilla espansa e materiali simili	SI

Capienza

Numero sacchi	4 sacchi da 25 kg ciascuno
---------------	----------------------------

Dotazione

Macchina pronta all'uso	SI
Kit chiavi dotazione	SI
Pompa acqua autoadescante a tre vie (aspirazione/spenta/espulsione per prevenire ghiaccio e alghe)	Opzionale
Mescolatore Evo, migliora la miscelazione dei materiali	Opzionale

Densità lavorabili

Dal sottofondo alla boiacca	SI
-----------------------------	----